

S 工場概要

会社名	松阪興産 株式会社		工場名	勢和工場		
経営理念	郷土建設の使命に徹して地域社会の信頼に応え、価値ある製品を提供することにより地域社会に貢献します					
設立	昭和29年2月2日		工場創業	昭和43年9月13日		
代表者	中川 祐	工場長	小林 敏幸	品質管理責任者	上平 剛生	
工場所在地	〒519-2211 三重県多気郡多気町丹生女夫松4098-1					
電話番号	0598-49-3068	FAX番号	0598-49-3057	メール連絡先	seiwa-p@matsusaka-kosan.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0407124	舗装コンクリート	有		
	認証年月日	平成19年12月5日	軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	3名	コンクリート主任技士	1名		
	コンクリート診断士	0名	品質管理責任者	2名		
運搬車	10t車: 2台	7t車: 2台	4t車: 2台			
ミキサ形式	二軸強制練り×1.67m ³		公称能力	100m ³ /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm ³	UBE三菱セメント(株)	300t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm ³	UBE三菱セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm ³	UBE三菱セメント(株)	50t	1
水	水槽	地下水			40m ³	1
		上澄水			115m ³	1
細骨材	ストックヤード	砂	密度2.60g/cm ³	松阪興産(株)高木工場(株)田川水系	115m ³	2
		砕砂	密度2.66g/cm ³	松阪興産(株)勢和工場(株)佐奈山産	95m ³	1
粗骨材	ストックヤード	砂利25mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場(株)田川水系	115m ³	1
		碎石4020	密度2.72g/cm ³	松阪興産(株)佐奈工場(株)佐奈山産	115m ³	1
		碎石2005	密度2.72g/cm ³	松阪興産(株)佐奈工場(株)佐奈山産	115m ³	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	チューポールEX60T	竹本油脂(株)	6000ℓ	1
		AE減水剤	シーカポゾリス15S	シーカ・ジャパン(株)	6000ℓ	1
		高性能AE減水剤	チューポールHP11	竹本油脂(株)	6000ℓ	1